

# 接着剤の除去剤

## ダイロンふきとり剤

### 特 長

1. インテリア床材・壁材施工用の接着剤を硬化前に「ダイロンふきとり剤」を使用して除去することが出来ます。
2. 「ダイロンふきとり剤」はインテリア床材・壁材を傷めることが少ない液です。
3. 臭気の少ない微臭タイプです。

### 使用 方 法

1. ウェスに「ダイロンふきとり剤」を少量つけ、接着剤の硬化前に拭き取って下さい。数回に分けて除去作業をした方が綺麗に仕上がります。  
※必ず目立たない所で試してから使用して下さい。
2. 拭き取り後、除去剤がインテリア床材・壁材に残ると変色を起こす可能性がありますので、水拭きをして下さい。

### 注 意 事 項

1. 飲用しないで下さい。
2. 火気のある場所では使用しないで下さい。
3. 屋内で作業する場合は、換気を十分に行ってください。
4. 皮膚についた場合は速やかに水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
5. 眼に入った場合は速やかに流水で洗ってから眼科医の処置を受けて下さい。
6. 取扱い後は、手洗い・うがいを十分に行ってください。

### 荷 姿

14kg缶 ・ 3kg缶 ・ 250g缶



**株式会社 ダイエー ダイロン事業部**

本 社：大阪市西区北堀江4-1-6 TEL. 06-6536-2731(代)