

接着剤の除去

ダイロンふきとりシリーズ

特

長

1. インテリア床材・壁材施工用の接着剤を硬化前に「ダイロンふきとりシリーズ」を使用して除去することが出来ます。
 2. 「ダイロンふきとりシリーズ」はインテリア床材・壁材の表面を傷めることが非常に少ないです。
 3. 車の水垢、ペンキ、マジック、壁、ドアの汚れ落としにも使えます。
- ※必ず目立たない所で試してから使用して下さい。

使用 方 法

1. ウェス等に「ダイロンふきとり剤」を少量つけ、シートタイプはパックから取り出してそのまま接着剤の硬化前に拭き取って下さい。
※必ず目立たない所で試してから使用して下さい。
2. 拭き取り後、除去の成分がインテリア床材・壁材に残ると変色を起こす可能性がありますので、水拭きもしくは乾拭きをして下さい。

注 意 事 項

1. 飲用しないで下さい。
2. 火気のある場所では使用しないで下さい。
3. 屋内で作業する場合は、換気を十分に行ってください。
4. 使用後は手洗いを行ってください。
5. 眼に入った場合は速やかに流水で洗ってから眼科医の処置を受けてください。

荷

姿



株式会社ダイエー ダイロン事業部

本 社 : 大阪市西区北堀江4-1-6 TEL.06-6536-2731(代)